

Lieferprogramm Betonzuschläge

PONTAX liefert Spezialzuschlagstoffe für die Herstellung von:

Strahlenschutz-Beton	für Strahlenschutzbunker in Medizin und Industrie
Ballast-Beton	für die Herstellung von Gegengewichten, Maschinenfundamenten und Ballastierungen sowie Schwerbeton gegen Grundwasserauftrieb.

Baryt (Schwerspat)	güteüberwacht nach DIN EN 12620 Kornrohddichte 4,15 g/cm ³
-----------------------	--

Eisenerze (Magnetit, Hämatit)	güteüberwacht nach DIN EN 12620 Kornrohddichte 4,8 – 5,0 g/cm ³
----------------------------------	---

Fe-Granulat (Eisengranulat)	Rohddichte ca. 7,5 g/cm ³ Körnungen < 8 mm
--------------------------------	--

Serpentinkörnungen	Rohddichte ca. 3,2 - 3,6 g/cm ³ Kristallwassergehalt 10 - 12 %
--------------------	--

Neutronenabsorber	Borcarbid, Colemanit, Polyethylen, Paraffin (boriert)
-------------------	---

PONTAX	- ist Partner der Betonindustrie - erstellt Mischungsempfehlungen für alle Strahlenschutz- und Schwerbetone bis zu Festbetonrohddichten von > 5,2 t/m³ - übernimmt die Strahlenschutzüberwachung bei der Verarbeitung dieser Betone
---------------	---